



## 01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento minerálny motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre motory klasických automobilov skonštruovaných pred rokom 1980.

### Podľa špecifikácií

API CD / SF / SG  
CCMC D1  
CCMC G2  
Ford M2C9011-A  
GM 6085M  
MIL-L-46152B

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	6
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	20W-50		SAE
Kinematická viskozita pri 40°C	166	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	18.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	121		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -15°C	8500	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	235	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-24	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.6	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.