



## 02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento univerzálny minerálny motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre normálne úžitkové benzínové motory a dieselové motory automobilov. Tento motorový olej je vhodný aj pre turbo dieselové motory.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

ACEA A3/B4 / E2  
API CG-4 / SL  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
MAN M 271  
MB 228.1  
Volvo VDS

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.873	kg/l
Viskozita	15W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	90.5	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	13.5	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	151	
Bod vzplanutia COC	200	°C
Bod tečenia	-30	°C
Celkové zásadové číslo	8.4	mgKOH/g
Sulfátový popol	1	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.