



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento high-tech celoročný motorový olej bol vyvinutý pre mazanie nepreplňovaných (vzduchových) a preplňovaných štvortaktných benzínových a dieselových motorov. Tento motorový olej poskytuje celkovú ochranu motora a má vynikajúce vlastnosti v chladnom počasí.

Podľa špecifikácií

ACEA A3/B4
API CF / SN

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.873 kg/l	ASTM D4052
Viskozita	10W-30	SAE
Kinematická viskozita pri 40°C	78.3 mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.9 mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	147	ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	220 °C	ASTM D92
Bod tečenia	-33 °C	ASTM D97
Celkové zásadové číslo	10.1 mgKOH/g	ASTM D2986

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.