



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento minerálny motorový olej je špeciálne formulovaný s vysokým množstvom dialkylditiofosfátu zinočnatého (ZDDP) a fosforu, ktorý chráni ploché zdvihadlo vačkového hriadeľa, ktoré sa často nachádza v klasických automobilových motoroch. Vysoký obsah zinku a fosforu poskytuje extra ochranu proti opotrebovaniu, ktorá je potrebná pre kritické kontaktné plochy komponentov, čím sa zabezpečí, že pohyblivé časti sú namazané podľa takzvanej techniky mazania rozstrekom.

Podľa špecifikácií

ACEA A3/B4
API CF / SN

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viskozita SAE	20W-50		
Kinematická viskozita pri 40°C	155	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	125		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	235	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-24	°C	ASTM D97
Celkové zásadové číslo	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulfátový popol	1.03	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.