



04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento polosyntetický univerzálny motorový olej bol vyvinutý pre bežné úžitkové benzínové, LPG a dieselové motory automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel.

Podľa špecifikácií

ACEA A3/B4
API CF / SN
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB 229.1
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	10W-40		SAE
Kinematická viskozita pri 40°C	91	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	14.1	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	159		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	225	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-39	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.