



## 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento vysoko kvalitný polosyntetický motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre dieselové motory úžitkových vozidiel. Okrem toho bol tento motorový olej formulovaný tak, aby umožnil dlhé intervaly zmeny oleja a aby sa zabránilo opotrebovaniu.

### Podľa špecifikácií

ACEA B3 / B4 / E7  
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4  
Allison C4  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
MAN M 3275  
MB 228.3  
MTU Type 2  
Mack EO-M Plus / EO-N  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.867	kg/l
Viskozita	10W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	86	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	13.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	153	
Dynamická viskozita pri -25°C	5900	mPa.s
Bod vzplanutia COC	243	°C
Bod tečenia	-42	°C
Celkové zásadové číslo	11.9	mgKOH/g
Sulfátový popol	1.9	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.