



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento motorový olej bol špeciálne vyvinutý s cieľom oddialiť starnutie a bojovať proti úniku cez popraskané krúžky, oxidácii a vyššej spotrebe paliva v motoroch s nízkou spotrebou a v dôsledku toho predĺžiť životnosť motora.

Podľa špecifikácií

API CF / SL

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.881	kg/l
Viskozita	10W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	97	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	14.1	mm ² /s
Index viskozity	150	
Dynamická viskozita pri -25°C	6000	mPa.s
Bod vzplanutia COC	220	°C
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	7.9	mgKOH/g
Sulfátový popol	1	mass%
Strata odparovaním Noack	12.8	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.