



## 04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento polosyntetický motorový olej je určený na mazanie štvortaktých benzínových a dieselových motorov. Je zložený z vysoko rafinovaných základových olejov a vysoká kvalita zaisťuje vynikajúcu ochranu motora a trvanlivosť s veľmi dobrou tekutosťou pri nízkej teplote.

### Podľa špecifikácií

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
MB-Approval 229.3  
VW 501.01 / 505.00

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	10W-40		
Kinematická viskozita pri 40°C	93	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	13.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	153		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	220	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-39	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	1.03	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.