



## 05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento vysokokvalitný syntetický dieselový olej je plne syntetický motorový olej. Poskytuje vynikajúcu ochranu pre väčšinu Euro 4, Euro 5 motorov a najnovšie vysokovýkonné dieselové motory Scania Euro 6. Odporúča sa pre použitie v širokej škále ťažkých prevádzkových podmienok, ktoré sú primerané pre cestnú a terénne dopravu, stavebnícky a poľnohospodársky priemysel. Tento olej s "dlhým odtokom" je špeciálne vyvinutý pre motory Scania, ktoré vyžadujú špecifikáciu LDF-3.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

ACEA E4 / E7  
API CI-4  
Cummins CES 20072  
DAF Extended drain  
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)  
Deutz DQC III-10  
MAN M 3277  
MTU Type 3  
Mack EO-N  
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD  
Scania LDF-2 / LDF-3  
Volvo VDS-3

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.870	kg/l
Viskozita SAE	10W-40 10W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	86.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	13.3	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	155	
Bod vzplanutia COC	220	°C
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	16.1	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.