



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento motorový olej (ACEA E6) bol špeciálne vyvinutý pre všetky Euro 4, Euro 5 a niektoré Euro 6 dieselové motory úžitkových vozidiel, ktoré sú vybavené filtrom pevných častíc DPF a spaľujú palivo s nízkym obsahom síry (<50 ppm) v extrémnych prevádzkových podmienkach. Tento motorový olej je vhodný do áut s predĺženými intervalmi výmeny oleja (80 000 – 120 000 km) s prihliadnutím na návod na použitie. Tento motorový olej je vhodný aj na použitie v takzvaných motoroch EGR s filtrom alebo bez filtra pevných častíc. Tento motorový olej je absolútne nevhodný na použitie v benzínových motoroch.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	0.857	kg/l
Viskozita	10W-40	
Kinematická viskozita	13.3	mm ² /s
Index viskozity	156	
Dynamická viskozita	6100	mPa.s
Bod vzplanutia	230	°C
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	12.5	mgKOH/g
Sulfátový popol	1	mass%
Strata odparovaním Noack	10.5	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.