



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Špičkový motorový olej MPM 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel je vysoko výkonný motorový olej na syntetickej báze vyvinutý na dosiahnutie výnimočného výkonu moderných motorov s nízkymi emisiami. Vďaka syntetickému zloženiu má tento olej vysoký viskozitný index a poskytuje optimálnu ochranu proti opotrebovaniu a starnutiu. Odporúča sa na použitie v nákladných vozidlách, ktoré spĺňajú normy Euro VI a sú vybavené systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov ako sú DPF, EGR a SCR. Je veľmi vhodný na použitie v motoroch, kde sa odporúča špecifikácia Chrysler MS 10902.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	0.854 kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40	
Kinematická viskozita	13.9 mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	170	ASTM D2270
Bod vzplanutia	220 °C	ASTM D92
Bod tečenia	-39 °C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.88 mass%	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.