



## 05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento vysokokvalitný syntetický motorový olej, šetriaci palivo, kategórie Mid SAP (ACEA C2) so špecifikáciou PSA B71 2290, bol špeciálne vyvinutý pre automobily Citroën a Peugeot a ľahké úžitkové vozidlá. Tento motorový olej je vhodný aj pre vozidlá SAE 5W-30 špecifikácie ACEA C2. Tento motorový olej spĺňa požiadavky motorov Euro 4 a Euro 5 s filtermi pevných častíc (DPF).

### Podľa špecifikácií

ACEA C2  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-S1  
PSA B71 2290 <2017  
Renault RN 0700

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.856	kg/l
Viskozita	5W-30	
Kinematická viskozita pri 40°C	57	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	10.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	170	
Dynamická viskozita pri -30°C	4700	mPa.s
Bod vzplanutia COC	214	°C
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	7.9	mgKOH/g
Sulfátový popol	0.8	mass%
Podiel vysokej teploty	3	mPa.s
Strata odparovaním Noack	10.9	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.