



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický motorový olej bol vyvinutý pre motory Euro 4 a Euro 5 podľa štandardu ACEA C3. Motorový olej spĺňa požiadavky stanovené BMW Long Life-04 a Mercedes-Benz 229,51. Tento motorový olej sa odporúča pre všetky benzínové a dieselové motory, vybavené systémami následného spracovania výfukových plynov, s predpísanou špecifikáciou SAE 5W-40 s ACEA C3.

Podľa špecifikácií

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Jednotky balenia

| Č. ČLÁNKU | OBJEM | POLOŽKY NA JEDNOTKU | POLOŽKY NA PALETU |
|-----------|--------|---------------------|-------------------|
| 05001C3 | 1 L | 6 | 450 |
| 05005C3 | 5 L | 4 | 112 |
| 05020C3 | 20 L | 1 | - |
| 05B20C3 | 20 L | 1 | - |
| 05060C3 | 60 L | 1 | - |
| 05205C3 | 205 L | 1 | - |
| 05999C3 | 1000 L | 1 | - |
| P05000C3 | 1 L | 1 | - |

Štandardné analýzy

| TEST | HODNOTA | METHOD |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| Hustota pri 15°C | 0.852 | kg/l |
| Viskozita | 5W-40 | |
| Kinematická viskozita pri 40°C | 85 | mm ² /s |
| Kinematická viskozita pri 100°C | 14.2 | mm ² /s |
| Index viskozity | 175 | |
| Dynamická viskozita pri -30°C | 5750 | mPa.s |
| Bod vzplanutia COC | 214 | °C |
| Bod tečenia | -36 | °C |
| Celkové zásadové číslo | 7.6 | mgKOH/g |
| Sulfátový popol | 0.8 | mass% |
| Strata odparovaním Noack | 8.9 | mass% |

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.