



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický palivový olej kategórie LOW SAPS (ACEA C4), šetriaci palivo, bol špeciálne vyvinutý pre automobily Renault a ľahké úžitkové vozidlá s benzínovými, LPG a dieselovými motormi, moderné trojcestné katalyzátory a DPF filtre, pre ktoré je predpísaný olej ACEA C4. Tento motorový olej pomáha predĺžiť funkčnosť filtrov tuhých častíc.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	5W-30		SAE J300
Kinematická viskozita pri 40°C	67.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.5	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	167		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -30°C	6300	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	203	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-33	°C	ASTM D97
Celkové zásadové číslo	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.5	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.