



## 05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento prvotriedny syntetický moderný olej MPM bol navrhnutý tak, aby zaistil motoru dokonalú ochranu a zlepšil úsporu paliva.

Bol špeciálne vyvinutý pre moderné benzínové motory s turbodúchadlom s priamym vstrekaním (TGDI) s cieľom chrániť pred predčasným zapálením zmesi pri nízkych otáčkach (LSPI).

Je vhodný aj pre naftové motory osobných vozidiel, dodávok a vozidiel SUV.

### Podľa špecifikácií

ACEA C5, C6  
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC  
BMW LL-17FE+  
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX  
ILSAC GF-5 / GF-6A  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122  
MB 229.72  
MB-Approval 229.71  
Mitsubishi  
Opel OV 040 1547 - A20  
Volvo approval VCC RBS0-2AE

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	-
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematická viskozita pri 40°C	40.64	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	8.06	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	176		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	210	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-57	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	7.7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.6	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.