



## 05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento vysokokvalitný syntetický motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre motory BMW a Mercedes-Benz. Tento motorový olej má schválenie BMW Long Life 04 a Mercedes-Benz Long Life 229,51/229,52. Tento motorový olej je vhodný aj pre motory Euro 4 a Euro 5. Tento motorový olej SAE 5W-30 s normou ACEA C3 sa odporúča pre benzínové a dieselové motory vybavené systémami následného spracovania výfukových plynov.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

ACEA C3  
API SN Plus / SP  
BMW LL-04  
Chrysler MS 11106  
Fiat 9.55535-S3  
GM dexos 2  
MB-Approval 229.51 / 229.52  
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	5W-30		SAE
Kinematická viskozita pri 40°C	67.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	12.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	182		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	234	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-39	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.77	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.