



05000DX1-FE Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1 Fuel Economy

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento MPM vysokokvalitný syntetický motorový olej je špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňali najnovšie požiadavky na benzínové motory osobných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel a SUV. Vyvinuté najmä pre americké a ázijské trhy. Tento plne syntetický motorový olej ponúka celkovú ochranu motora a udržiava motor čistý aj pri najťažších podmienkach. Vďaka dobrým trecím vlastnostiam sa MPG zvyšuje. Okrem toho, vzhľadom k vynikajúcej tekutosti, ponúka tento motorový olej vynikajúce vlastnosti studeného štartu.

Podľa špecifikácií

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C945-A
ILSAC GF-6A
Opel/GM dexos1 Gen 2

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001DX1-FE	1 L	6	450
05004DX1-FE	4 L	4	112
05005DX1-FE	5 L	4	112
05020DX1-FE	20 L	1	30
05060DX1-FE	60 L	1	6
05205DX1-FE	205 L	1	2
05999DX1-FE	1000 L	1	-
P05000DX1-FE	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.846	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	5W-20		
Kinematická viskozita pri 40°C	45.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	8.48	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	168		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	230	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-39	°C	ASTM D97
Celkové zásadové číslo	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.