



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento MPM vysokokvalitný syntetický motorový olej je špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňali najnovšie požiadavky na benzínové motory osobných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel a SUV.

Vyvinutý na ochranu pred nízko rýchlostným zapaľovaním (LSPI), najmä pre Opel/ GM motory s turbodúchadlom a malým objemom.

Tento plne syntetický motorový olej ponúka celkovú ochranu motora a udržiava motor čistý aj pri najťažších podmienkach.

Vďaka vynikajúcej tekutosti ponúka tento motorový olej vynikajúce vlastnosti pri studenom štarte.

Podľa špecifikácií

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	5W-30		
Kinematická viskozita pri 40°C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	172		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	225	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-36	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.