



## 05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento vysokokvalitný syntetický palivový motorový olej so špecifikáciou Ford M2C913-C/D, bol špeciálne vyvinutý pre všetky osobné automobily Ford a ľahké úžitkové vozidlá. Tento motorový olej ponúka optimálnu ochranu pre dieselové, benzínové a LPG motory. Tento motorový olej je vhodný aj pre vozidlá, kde je potrebné SAE 5W-30 so špecifikáciou ACEA A5/B5.

### Podľa špecifikácií

ACEA A5/B5  
API CF / SN  
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.852	kg/l
Viskozita	5W-30	
Kinematická viskozita pri 40°C	53.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	9.66	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	168	
Bod vzplanutia COC	220	°C
Bod tečenia	-45	°C
Celkové zásadové číslo	10.1	mgKOH/g
Sulfátový popol	1.09	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.