



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento MPM vysokokvalitný syntetický motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre použitie v motoroch Ford Duratorq TDCi Euro 6 a je povinný pre tieto motory, vybavené systémami následného spracovania výfukových plynov a turbodúchadlami. Vzhľadom na vyvážené zloženie a starostlivo vybraný balík doplnkových látok obsiahnutý v tomto oleji, sa odporúča a hodí pre motory Duratorq Euro 6 s predĺženými výmennými intervalmi, nízkymi emisiami CO₂ a vysokým šetrením paliva. Tento vysokovýkonný motorový olej je vhodný aj pre vozidlá, kde sa požaduje špecifikácia SAE 0W-30 s ACEA C2.

Podľa špecifikácií

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viskozita SAE	0W-30		
Kinematická viskozita pri 40°C	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	196		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	210	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-48	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.79	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.