



## 05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Verzia dokumentu: 5. 5. 2024



### Popis

Tento prémiový syntetický motorový olej ESP-L SAE 0W-30 Longlife III obsahuje vysokokvalitné základové oleje. Zloženie oleja ESP-L spĺňa prísne špecifikácie VAG Long Life III (VW 504.00 a 507.00).

Tento motorový olej so stredným obsahom síranového popolu, fosforu a síry (SAPS) spĺňa normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6 a má ochranný účinok na filter pevných častíc. Tento produkt zabezpečuje preukázateľnú úsporu paliva pri viskozite 5W-30 a je vhodný pre vozidlá s predĺženými servisnými intervalmi.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

ACEA C2 / C3  
API SN  
BMW LL-04  
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1  
MB-Approval 229.51  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Farba	Brown		Visual
Kinematická viskozita pri 40°C	59	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	197		ASTM D2270
Bod tečenia	-48	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.