



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Motorový olej Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 na šetrenie paliva so špeciálnym zložením, ktoré vyhovuje najnovším požiadavkám pre benzínové a naftové motory osobných vozidiel, dodávok a SUV.

Vyvinutý na lepšiu ochranu pred vznietením pri nízkych otáčkach, údržbu systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov, optimálnu ochranu proti opotrebeniu a lepšiu spotrebu paliva. Tento plne syntetický motorový olej zaisťuje celkovú ochranu motora a udržiava ho čistý aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematická viskozita pri 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	176		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia	235	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-42	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulfátový popol	0.75	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.