



## 05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento unikátny syntetický Long Life II motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre motory VAG vybavené prvou generáciou vstrekačov čerpadla. Tento motorový olej spĺňa požiadavky stanovené VW 503,00/506,00/506,01.

### Podľa špecifikácií

ACEA A5/B5  
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.865	kg/l
Viskozita	0W-30	
Kinematická viskozita pri 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	10.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	174	
Dynamická viskozita pri -30°C	3100	mPa.s
Bod vzplanutia COC	226	°C
Bod tečenia	-50	°C
Celkové zásadové číslo	10.2	mgKOH/g
Sulfátový popol	1.28	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.