



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento špičkový syntetický motorový olej Mid SAPS triedy bol vyvinutý pre benzínové a naftové motory vybavené systémom dodatočnej úpravy výfukových plynov. Je veľmi vhodný na predĺžené intervaly výmeny s prihliadnutím na použitie biozložiek v palive. Vďaka lepšej účinnosti tento motorový olej SAE 0W-20 zabezpečuje maximálny výkon a znižuje spotrebu paliva a je povinný pre najnovšie motory PSA, DS a Opel vybavené technológiou BLUE HDi, PureTech, ktoré používajú technológiu Stop & Start a pre hybridné motory. Optimalizovaná spotreba paliva vedie k nižším emisiám CO₂ a pevných častíc.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematická viskozita pri 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematická viskozita pri 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Index viskozity	170		ISO 2909
Bod vzplanutia	232	°C	NF EN ISO 2592
Bod tečenia	-48	°C	NF T 60 105

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.