



## 05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento plne syntetický motorový olej Low SAPS, je určený pre benzínové a dieselové motory vybavené systémom následného spracovania výfukových plynov. Vysoko vhodné pre predĺžené výmenné intervaly, berúc do úvahy použitie bio-komponentov v palive. Vynikajúca viskozita pri nízkych teplotách v kombinácii s technológiou stop/štart poskytuje 4,2% úsporu paliva v porovnaní s 5W-40 referenčným olejom. Tento motorový olej je povinný pre motory PSA Euro VI Blue DW10F HDi.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

ACEA C2  
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1  
PSA B71 2312-2022

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05B20PC	20 L	1	-
05060PC	60 L	1	6
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Viskozita	0W-30		
Kinematická viskozita pri 40°C	52	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	9.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	172		ASTM D92
Dynamická viskozita pri -35°C	5850	mPa.s	ASTM D97
Bod vzplanutia COC	230	°C	ASTM D2986
Bod tečenia	-48	°C	ASTM D874
Celkové zásadové číslo	6.2	mgKOH/g	
Sulfátový popol	0.56	mass%	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.