



## 05000RN-FE motor-oil-0w-20-premium-synthetic-rn-fe

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento motorový olej na úsporu paliva 0W-20 Mid-SAPS je špeciálne vyvinutý pre motory Renault a Dacia, ktoré vyžadujú špecifikáciu RN17-FE a je vhodný pre motory kde je predpísaná ACEA C5 špecifikácia. Tento motorový olej poskytuje ochranu benzínového filtra pevných častíc (GPF), naftového filtra pevných častíc (DPF) a selektívnej katalytickej redukcie (SCR).

Špecifikácia RN17 FE má vysoké požiadavky na oxidáciu (starnutie), zabezpečuje vynikajúcu čistotu motora a piestov a veľmi dobré vlastnosti proti opotrebovaniu.

Keďže tento motorový olej spĺňa prísne požiadavky spoločnosti Renault, jeho zloženie je ideálne na predĺžené servisné intervaly a poskytuje vynikajúcu ochranu motora aj v tých najnáročnejších podmienkach.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

ACEA C5  
Renault RN17 FE

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematická viskozita pri 40°C	38.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	8.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	195		ASTM D2270
Bod vzplanutia	222	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-48	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.79	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.