



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Motorový olej MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 so stredným obsahom SAPS a špecifikáciou Renault RN17 je špeciálne vyvinutý pre benzínové motory s turbodúchadlom (TGDI) Renault a Dacia a dieselové motory Euro 6. Tento motorový olej chráni aj filter pevných častíc benzínového motora (GPF) a filter pevných častíc dieselového motora (DPF) a tiež celý systém dodatočnej úpravy výfukových plynov týchto motorov.

Špecifikácia RN17 stanovuje vysoké štandardy týkajúce sa oxidácie (starnutia), vynikajúceho výkonu pri čistení motora a piestov a ochrany pred sadzami v zostave ventilov, čo tiež vedie k dobrým výsledkom pri nižšej spotrebe paliva.

Tento motorový olej spĺňa vysoký štandard značky Renault a je vynikajúci pre dlhé servisné intervaly, a to napriek jeho veľkému zaťaženiu. Tento olej SAE 5W-30 so špecifikáciou Renault RN17 prekonáva predchádzajúci motorový olej SAE 5W-30 so špecifikáciami RN700 a RN710.

Podľa špecifikácií

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematická viskozita pri 40°C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	197		ASTM D2270
Bod vzplanutia	226	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-39	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.78	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.