



## 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Verzia dokumentu: 5. 5. 2024



### Popis

Tento prémiový syntetický motorový olej "Mid SAPS" je určený pre benzínové a dieselové motory vybavené systémom dodatočnej úpravy výfukových plynov. Toto špeciálne zloženie je v súlade so špecifikáciou Stellantis FPW9.55535/03, ktorá je povinná pre motory DV5R do OPR 16885 a pre motory EB2 Gen1 (2013-2019) 1,2 l Puretech. Tieto motory DV5R a EB2 sa používajú vo vozidlách Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel a Vauxhall. Optimalizovaná čistota znižuje opotrebovanie a zvyšuje životnosť mechanických komponentov a motora. Tento motorový olej je vhodný aj pre motory vyžadujúce špecifikáciu PSA B71 2290 s viskozitnou triedou 5W-30.

### Príručka pre žiadateľa

#### Podľa špecifikácií

ACEA C3  
API SN Plus  
PSA B71 2290  
Stellantis FPW9.55535/03

#### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematická viskozita pri 40°C	66.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	170		ASTM 2270
Bod vzplanutia COC	254	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-42	°C	ASTM D97

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.