



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre najnovšiu generáciu vysokovýkonných motorov. Tento motorový olej zaisťuje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu pri vysokých otáčkach vďaka vynikajúcemu mazaciemu filmu.

Podľa špecifikácií

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Jednotky balenia

| Č. ČLÁNKU | OBJEM | POLOŽKY NA JEDNOTKU | POLOŽKY NA PALETU |
|-----------|--------|---------------------|-------------------|
| 06001S | 1 L | 6 | 450 |
| 06005S | 5 L | 4 | 112 |
| 06020S | 20 L | 1 | 30 |
| 06060S | 60 L | 1 | 6 |
| 06205S | 205 L | 1 | 2 |
| 06999S | 1000 L | 1 | - |
| P06000S | 1 L | 1 | - |

Štandardné analýzy

| TEST | HODNOTA | | METHOD |
|---------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Hustota pri 15°C | 0.844 | kg/l | ASTM D4052 |
| Viskozita | 0W-40 | | |
| Kinematická viskozita pri 40°C | 80.1 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematická viskozita pri 100°C | 13.8 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Index viskozity | 178 | | ASTM D2270 |
| Dynamická viskozita pri -35°C | 6040 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Bod vzplanutia COC | 220 | °C | ASTM D92 |
| Bod tečenia | -57 | °C | ASTM D6892 |
| Celkové zásadové číslo | 10.1 | mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Sulfátový popol | 1.09 | mass% | ASTM D874 |

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.