



08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento prvotriedny syntetický olej MPM je založený na modernej technológii, ktorá umožňuje dosiahnuť najvyššiu úsporu paliva. Vďaka použitiu vysokokvalitných základných olejov v kombinácii so špeciálne vybranými prísadami poskytuje tento motorový olej s veľmi nízkou viskozitou vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu motora.

Jedinečný efekt úspory paliva tiež znižuje emisie CO₂ a dokonale zapadá do filozofie hybridných vozidiel. Tento vysokokvalitný motorový olej je vhodný pre všetky vozidlá, v ktorých je predpísaný olej klasifikácie SAE 0W-16.

Podľa špecifikácií

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-16		
Kinematická viskozita pri 40°C	34.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	6.8	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	160		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	220	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.85	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.