



08000ULV Motor Oil 0W-8 Premium Synthetic Ultra Low Viscosity

Verzia dokumentu: 5. 5. 2024



Popis

Tento špičkový syntetický motorový olej s ultranízkou viskozitou bol vyvinutý pre motory s priamym vstrekom (GDI) ako aj pre moderné benzínové motory s turbodúchadlom v hybridných elektromobiloch (HEV) a hybridných plug-in elektromobiloch (PHEV), kde je povolená SAE 0W-8 špecifikácia. Veľmi nízka hodnota HTHS (High Temperature High Shear) ($\geq 1,7$ mPas) a vlastnosti s nízkym trením zaisťujú vynikajúcu spotrebu paliva a ochranu motora v chladnom počasí a pri rôznych prevádzkových teplotách motora. Táto SAE 0W-8 špecifikácia zlepšuje rýchlejšie vytváranie olejového filmu pri štartovaní motora. Výrazne znižuje emisie CO₂. JASO GLV-1 špecifikuje test spotreby paliva a ochranu motora, ktorá je predpísaná pre motory ázijských výrobcov automobilov.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

JASO GLV-1

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
08001ULV	1 L	6	450
08005ULV	5 L	4	112
08020ULV	20 L	1	30
08060ULV	60 L	1	6
08205ULV	205 L	1	2
08999ULV	1000 L	1	-
P08000ULV	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-8		
Kinematická viskozita pri 40°C	45.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	5.14	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	140		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	228	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	7.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfátový popol	0.84	mass%	ASTM D874

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.