



11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento minerálny olej SAE 80W bol špeciálne vyvinutý na použitie v manuálnych prevodovkách a vo všetkých prevodovkách, pre ktoré sú špecifikované minerálne oleje SAE 80W GL-4.

Podľa špecifikácií

API GL-4
Ford SQ-M2C9008-A
MIL-L-2105
ZF TE-ML 17A

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
11001	1 L	6	450
11004	4 L	4	112
11020	20 L	1	30
11060	60 L	1	6
11205	205 L	1	2
11999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.883	kg/l
Viskozita	80W	
Kinematická viskozita pri 40°C	70	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	9.2	mm ² /s
Index viskozity	107	
Bod vzplanutia COC	195	°C
Bod tečenia	-33	°C
Korózia medi	1A	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.