



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento polosyntetický prevodový olej SAE 75W-80 bol vyvinutý pre použitie v prevodovkách, v ktorých sa vyžaduje SAE 75W-80 GL-4. Tento prevodový olej je vhodný pre dlhé vypúšťacie intervaly. Pre správne intervalové navádzanie, prosím, skontrolujte odporúčanie OEM.

Podľa špecifikácií

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.860	kg/l
Viskozita	75W-80	
Kinematická viskozita pri 40°C	60	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	9	mm ² /s
Index viskozity	125	
Bod vzplanutia COC	235	°C
Bod tečenia	-39	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.