



14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny prevodový olej Limited Slip SAE 85W-140 bol špeciálne vyvinutý pre mazanie ťažkých úžitkových hypoidných pohonov v zadných nápravách a vo všetkých prevodoch, kde je predpísaný minerálny olej Limited Slip SAE 85W-140 GL-5.

Podľa špecifikácií

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
14020LS	20 L	1	30
14060LS	60 L	1	6
14205LS	205 L	1	2
14999LS	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	0.905	kg/l
Viskozita	85W-140	
Kinematická viskozita	100	mm ² /s
Index viskozity	86	
Bod vzplanutia	215	°C
Bod tečenia	-18	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.