



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny olej ATF IID/Dexron IID do automatickej prevodovky bol špeciálne vyvinutý pre automatické prevodovky, posilňovač riadenia, meniče krútiaceho momentu a iné aplikácie, pre ktoré výrobcovia odporúčajú ATF Dexron IID olej.

Podľa špecifikácií

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
15001	1 L	6	450
15004	4 L	4	112
15020	20 L	1	30
15060	60 L	1	6
15205	205 L	1	2
15999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.870	kg/l
Farba	red	
Viskozita	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	37	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	7.4	mm ² /s
Index viskozity	170	
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	3	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.