



15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento minerálny olej do automatickej prevodovky bol špeciálne vyvinutý pre automatické prevodovky, posilňovač riadenia, meniče krútiaceho momentu a iné aplikácie, pre ktoré konštruktéri odporúčajú olej ATF Ford.

Podľa špecifikácií

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.869	kg/l
Farba	red	
Viskozita	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	34.9	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	7.21	mm ² /s
Index viskozity	177	
Bod vzplanutia COC	195	°C
Bod tečenia	-41	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.