



16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický olej ATF Dexron III F/G do automatickej prevodovky bol špeciálne vyvinutý pre automatické prevodovky, posilňovač riadenia, menič krútiaceho momentu a ďalšie aplikácie, pre ktoré výrobcovia odporúčajú ATF Dexron III F/G olej.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota	0.850	kg/l	
Farba	red		
Viskozita	10W		
Kinematická viskozita	7.7	mm ² /s	
Index viskozity	205		
Bod vzplanutia	196	°C	
Bod tečenia	-45	°C	
Brookfieldova viskozita	18400	mPa.s	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.