



## 16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento vysokokvalitný syntetický olej do automatickej prevodovky bol špeciálne vyvinutý pre všetky Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus a Saab modely (okrem iného) vybavené Aisin Warner automatickou prevodovkou.

### Podľa špecifikácií

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317  
BMW ETL-7045E / ETL-8072B  
Fiat 9.55550-AV1  
Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B  
Honda ATF Z1  
Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV  
KIA SP-III / SP-IV  
Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III  
Nissan Matic D / Matic J / Matic K  
Opel/GM 1940 773  
Saab JWS 3309  
Suzuki JWS 3309  
Toyota T / T-III / T-IV  
VW G 055 025  
Volvo 1161540

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001HFM	1 L	6	450
16004HFM	4 L	4	112
16020HFM	20 L	1	30
16060HFM	60 L	1	6
16205HFM	205 L	1	2
16999HFM	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.849	kg/l
Farba	red	
Viskozita	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	35.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	8.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	212	
Brookfieldova viskozita pri -40°C	12000	mPa.s

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.