



## 16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Táto kvapalina do automatickej prevodky bola špeciálne navrhnutá pre moderné prevodovky Aisin Warner s odporúčaním AW-1 a pre prevodovky Jatco. Vďaka dobre vyváženému balíku doplnkových látok má táto kvapalina do automatickej prevodky vynikajúce trenie a výkon. Táto kvapalina má tiež odolné vlastnosti proti otrasmom.

### Podľa špecifikácií

Aisin Warner AW-1  
Fiat 9.55550-AV2  
Ford M2C922-A1  
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)  
VW G 052 990

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.849	kg/l
Farba	Red	
Kinematická viskozita pri 40°C	32.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	7.02	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	184	
Dynamická viskozita pri -40°C	12000	mPa.s
Bod vzplanutia COC	218	°C
Bod tečenia	-48	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.