



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Verzia dokumentu: 28. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický olej Low Viscosity do automatickej prevodovky s veľmi dobrou tepelnou a oxidovou stabilitou. Vysoko kvalitný základný olej s dobre vyváženým prídavným balíčkom poskytuje znížené trenie a optimálny výkon radenia. Tento automatický prevodový olej poskytuje vynikajúce hospodárenie s palivom.

Podľa špecifikácií

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Farba	red		
Kinematická viskozita pri 40°C	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	162		ASTM D92
Dynamická viskozita pri -20°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	210	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D97

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.