



## 16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Verzia dokumentu: 28. 4. 2024



### Popis

Tento špičkový syntetický olej do automatickej prevodovky s vysokokvalitnými základovými olejmi v kombinácii s vyváženým balíkom aditív zabezpečuje veľmi dobrú oxidačnú stabilitu, vynikajúce trenie, vlastnosti proti opotrebovaniu a vynikajúci výkon pri radení. Vďaka veľmi nízkej viskozite ponúka táto kvapalina do automatickej prevodovky (ATF) vynikajúcu úsporu paliva. Kvapalina s veľmi nízkou viskozitou je povinná do niektorých automatických prevodoviek Ford a General Motors.

### Príručka pre žiadateľa

### Podľa špecifikácií

Aisin Warner AW-2  
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A  
Opel/GM Dexron ULV

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota	0.847	kg/l	ASTM D4052
Farba	Red		
Kinematická viskozita pri 40°C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	4,4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	175		ASTM D2270
Bod vzplanutia	182	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-54	°C	ASTM D6892

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.