



16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický olej do automatickej prevodovky bol špeciálne vyvinutý pre všetkých 6 rýchlostí ZF prevodoviek a iných aplikácií, pre ktoré výrobcovia požadujú špecifikáciu M-1375.4.

Podľa špecifikácií

Aston Martin ATF M-1375.4
BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 305 396
Bentley PY112995PA
Hyundai 0400000C90SG
Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432
Land Rover TYK 500050
Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4
Rolls Royce ATF M-1375.4
VW G 055 005

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001ZF6	1 L	6	450
16004ZF6	4 L	4	112
16020ZF6	20 L	1	30
16060ZF6	60 L	1	6
16205ZF6	205 L	1	2
16999ZF6	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.845	kg/l
Farba	brown	
Viskozita	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	26.8	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	5.6	mm ² /s
Index viskozity	151	
Bod vzplanutia COC	210	°C
Bod tečenia	-51	°C
Brookfieldova viskozita pri -40°C	8500	mPa.s

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.