



16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický olej do automatickej prevodovky ATF ZF6 bol špeciálne vyvinutý pre použitie vo vybraných 6/8/9-rýchlostných automatických prevodovkách.

Podľa špecifikácií

BMW 83 22 2 152 426
Chrysler 68157995A
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR023288
Rolls-Royce 83 22 2 152 426
VW G 060 162

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
16001ZF6S	1 L	6	450
16004ZF6S	4 L	4	112
16020ZF6S	20 L	1	30
16060ZF6S	60 L	1	6
16205ZF6S	205 L	1	2
16999ZF6S	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Farba	green		Visual
Viskozita	10W		
Kinematická viskozita pri 40°C	28.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	5.94	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	164		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -40°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia COC	210	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-48	°C	ASTM D97

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.