



18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický olej SAE 75W-80 bol špeciálne vyvinutý pre úžitkové vozidlá, nákladné automobily a autobusy, vybavené manuálnym alebo poloautomatickým prevodovým zariadením ZF (AS-tronic), ktoré sú s alebo bez retardéru. Tento vysokokvalitný produkt poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu a výslednému radenie s nízkym trením a prevádzka prevodovky (dokonca aj od studeného štartu) vedie k zvýšeniu MPG a úspore paliva. Tento prevodový olej je vhodný pre predĺžené vypúšťacie intervaly do 540 000 km a odporúča sa pre DAF, Iveco EUROtronic, TipMatic MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-Shift atď.

Podľa špecifikácií

API GL-4
MAN 341 Type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Jednotky balenia

| Č. ČLÁNKU | OBJEM | POLOŽKY NA JEDNOTKU | POLOŽKY NA PALETU |
|-----------|--------|---------------------|-------------------|
| 18001ECO | 1 L | 6 | 450 |
| 18020ECO | 20 L | 1 | 30 |
| 18060ECO | 60 L | 1 | 6 |
| 18205ECO | 205 L | 1 | 2 |
| 18999ECO | 1000 L | 1 | - |

Štandardné analýzy

| TEST | HODNOTA | | METHOD |
|---------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Hustota pri 15°C | 858 | kg/l | ASTM D4052 |
| Viskozita SAE | 75W-80 | | |
| Kinematická viskozita pri 40°C | 54 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematická viskozita pri 100°C | 9.35 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Index viskozity | 157 | | ASTM D2270 |
| Dynamická viskozita pri -15°C | 42400 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Bod vzplanutia COC | 240 | °C | ASTM D92 |
| Bod tečenia | -42 | °C | ASTM D97 |

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.