



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický prevodový olej SAE 75W-90 TDL je univerzálny syntetický prevodový olej pre celkovú líniu pohonu a bol špeciálne vyvinutý pre mnoho typov prenosov, koncových pohonov a transfer boxov v autách a ťažkých úžitkových vozidlách.

Podľa špecifikácií

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.868	kg/l	
Viskozita	75W-90		
Kinematická viskozita pri 40°C	78.1	mm ² /s	
Kinematická viskozita pri 100°C	15.2	mm ² /s	
Index viskozity	207		
Bod vzplanutia COC	165	°C	
Bod tečenia	-48	°C	
Brookfieldova viskozita pri -40°C	90000	mPa.s	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.