



# 18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



## Popis

Tento vysokokvalitný syntetický prevodový palivovo úsporný olej SAE 75W-85 bol špeciálne vyvinutý pre rôzne prevodovky. Tento vysokokvalitný prevodový olej sa používa narozdiel od multitronic skupinu VAG a tam, kde je špecifikované SAE 75W-85 GL-5, okrem iného.

## Podľa špecifikácií

API GL-5  
Alfa Romeo  
BMW 83 22 0 396 706  
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3  
Lancia  
MB 235.7  
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190  
VW TL 52 145 / 52 190  
ZF TE-ML 18

## Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	6
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	0.87	kg/l
Viskozita	75W-85	
Kinematická viskozita	12.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	144	
Bod vzplanutia	190	°C
Bod tečenia	-51	°C
Brookfieldova viskozita	55000	mPa.s

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.