



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento vysokokvalitný syntetický prevodový olej SAE 75W-140 je prevodový olej s extrémnom tlakom (EP), vhodný na použitie vo veľmi ťažkých zadných nápravách, koncových pohonoch úžitkových vozidiel a priemyselných zariadeniach, pre ktoré výrobcovia predpisujú olej SAE 75W-140 GL-5.

Podľa špecifikácií

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viskozita	75W-140		
Kinematická viskozita pri 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematická viskozita pri 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Index viskozity	166		D 2270
Bod vzplanutia COC	174	°C	D 92
Bod tečenia	-42	°C	D 97
Brookfieldova viskozita pri -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.