



## 19000 Brake Fluid DOT 3

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Táto brzdoá kvapalina DOT 3 bola špeciálne vyvinutá pre použitie vo všetkých hydraulicky ovládaných brzdoách a spojovacích systémoch vybavených bubnovými alebo kotúčovými brzdami a pre ktoré konštruktéri stanovujú brzdoá kvapalinu typu DOT-3.

### Podľa špecifikácií

FMVSS 116 DOT 3  
ISO 4925 (CLASS 3)  
SAE J 1703

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
19250	0.25 L	12	-
19485	0.5 L	12	-
19005	5 L	4	112
19020	20 L	1	30
19060	60 L	1	6
19205	205 L	1	2
19999	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	1.03	kg/l
Farba	yellow	
pH	10	
Kinematická viskozita	1300	mm <sup>2</sup> /s
Bod vzplanutia	150	°C
Mokrý bod varu	145	°C
Bod varu	237	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.