



20000 Brake Fluid DOT 4

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Táto brzdomá kvapalina DOT 4 bola špeciálne vyvinutá na použitie vo všetkých hydraulicky ovládaných brzdomých a spojovacích systémoch vybavených bubnovými alebo kotúčovými brzdami a pre ktoré konštruktéri stanovujú brzdomú kvapalinu typu DOT 4.

Podľa špecifikácií

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 20°C	1.05	kg/l
Farba	yellow	
pH	8	
Kinematická viskozita pri 100°C	2.3	mm ² /s
Kinematická viskozita pri -40°C	1200	mm ² /s
Mokrý bod varu	168	°C
Bod varu	263	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.