



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Táto syntetická brzdomá kvapalina DOT 4+ Low Viscosity bola špeciálne vyvinutá na použitie vo všetkých hydraulicky ovládaných brzdomých systémoch, pre ktoré konštruktéri stanovujú brzdomú kvapalinu typu DOT 4 + Low Viscosity. Táto brzdomá kvapalina je mimoriadne vhodná pre brzdomé systémy so systémami ESP a ABS.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356
ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0
SAE J 1704
VW 501.14

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
20250LV	0.25 L	12	-
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 20°C	1.06	kg/l
Farba	Yellow	
pH	7.5	
Kinematická viskozita pri 100°C	2.1	mm ² /s
Kinematická viskozita pri -40°C	650	mm ² /s
Mokrý bod varu	178	°C
Bod varu	272	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.